

**Комбинированный виброкаток BOMAG BW 138 AC-5 (Германия)
с системой контроля уплотнения «ЭКОНОМАЙЗЕР»**



Стандартное оборудование:

- Передний валец и 4 задних колеса
- Гидростатический привод хода и привод вибрации
- Гидростатическое управление шарнирным сочленением
- Контроль вибрации в рычаге хода
- Скребки
- Кресло с контактным выключателем
- Рабочее освещение спереди / сзади
- Складываемая дуга безопасности ROPS
- Сигнал движения задним ходом
- Автоматическое управление вибрацией
- Двухступенчатая рукоятка управления
- Индикатор уровня топлива
- Виброизолированная платформа оператора
- Перемещаемое в стороны сидение оператора
- Регулируемое сиденье оператора
- Напорная система орошения
- Пластиковый водяной бак
- Запираемая крышка двигателя
- Контрольные и предупредительные световые индикаторы
- Счетчик моточасов
- Закрывающаяся панель управления с защитой от вандализма
- Проушины для подъема машины
- Кнопка экстренной остановки

Дополнительное оборудование (входит в цену):

- **VM25 - Система контроля уплотнения «Экономайзер» (плотномер) + указатель температуры асфальта**
- Складываемая дуга ROPS
- Евро-сидение
- Проблесковый маячок
- Инструкция по эксплуатации и обслуживанию и каталог запчастей

	Габаритные размеры в мм: A:1900 B:1470 C:700 D:900 H:1900 H2:2700 K:340 L:2840 O:44 S:18 W:1380
---	---

Технические характеристики:

	BW 138 AC-5
Вес:	
Максимальный вес	4300 кг
Рабочий вес с дугой ROPS по CECE	4100 кг
Нагрузка на колесо CECE	500 кг
Нагрузка на ось, колеса CECE	2.000 кг
Характеристики хода:	
Рабочая ширина	1380 мм
Внутренний радиус поворота	2616 мм
Макс. транспортная скорость	0-10,0 км/ч
Макс. преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией	40 / 30 %
Угол управления / качания (+/-)	32° / 13°
Двигатель:	
Производитель и модель	Kubota V 2203
Охлаждение	Водяное
Мощность	33,3 кВт / 44,6 л.с.
Электрика	12 В
Тормозная система:	
Рабочий тормоз	гидростатический
Ручной тормоз	гидромеханический
Система вибрации:	
Вибрационный валец	Передний
Система привода	гидростатическая
Частота	52 / 42 Гц
Амплитуда	0,50 мм
Центробежная сила	49 / 32 кН
Емкость баков:	
Топливо	55 л
Вода	260 л
Эмульсия для пневмоколёс	50 л